



# netatmo

## Module Additionnel pour la Station Météo

### DESCRIPTION

#### DES MESURES POUR CHACUNE DE VOS PIÈCES

Le Module Additionnel se place dans la pièce de votre choix pour y mesurer la température, l'humidité et le niveau de CO<sub>2</sub>.

Vous pourrez ainsi par exemple être alerté quand il faut aérer la chambre des enfants !

Le Module Additionnel Netatmo fonctionne seulement avec la Station Météo Netatmo, vendue à part.

Maximum 3 Modules Additionnels par Station Météo Netatmo.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Téléchargez les photos



### CONTENU DU PACK




Un Module Additionnel  
4 piles AAA

**Référence :**  
EAN : 3700730500203  
SKU : NIM01-WW  
**Poids emballé unitaire :** 0,35 kg

**Dimensions emballé unitaire :**  
75x165x120 mm  
**Poids emballé x10 :** 3,8kg  
**Dimensions emballé x10 :**  
410x260x190 mm

### SPÉCIFICATIONS

#### COMPATIBILITÉS

    
A partir de l'iPhone 4  
A partir de l'iPad 2  
A partir de l'iPod touch (5ème génération)  
Android 4.0 minimum requis avec accès Google Play.

#### CAPTEURS ET MESURES

**Température :**  
Plage de mesure : 0°C à 50°C.  
Précision : +/- 0.3°C.  
**Hygrométrie :**  
Plage de mesure : 0 à 100%.  
Précision : +/- 3%.  
**Capteur de CO<sub>2</sub> :**  
Plage de mesure : 0 à 5000 ppm.  
Précision : +/- 50 ppm ou +/- 5%.  
**Système métrique :** °C.  
**Système impérial :** °F.

#### APPLICATIONS

Pas de frais d'abonnement.  
Application Station Météo Netatmo disponible sur l'App Store et sur Google Play.  
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.  
Accessible depuis plusieurs appareils.  
Pas de limite de stockage.  
Fréquence des enregistrements : toutes les 5 minutes.

#### SPÉCIFICATIONS REQUISES

Fonctionne uniquement avec la Station Météo vendue séparément.  
Routeur Wi-Fi et accès internet.  
Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.  
**Caractéristiques sans-fil :**  
Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).  
**Sécurité supportées :**  
Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).  
Connexion sans fil entre les Modules.  
Longue portée 100m.